
















Piktogram	Felhasználási terület
	Osztályba sorolás - 22 - otthon átlagos lakószobák, előszoba
	osztályba sorolás - 22+ - otthon átlagos / közepes lakószobák, előszoba, étkező és folyosó
	Osztályba sorolás - 23 - otthon erős lakószobák, előszoba, étkező és folyosó
	Osztályba sorolás - 31 - Objekt egyszerű / gyenge szállodák, hálószoza, konferenciaterem, kisebb iroda
	Osztályba sorolás - 32 - Objekt átlagos / közepes osztályterem, kisebb iroda, szállodák, butikok
	Osztályba sorolás - 33 - Objekt erős / intenzív folyosó, áruház, lobby, iskola, egy légterű irodák
	Görgősszék alá - lakás
	Görgősszék alá - közületi
	Alkalmas lépcsőre - lakás
	Alkalmas lépcsőre - közületi
	Alkalmas padlófűtéshez
	Antisztatikus - feltöltődési járásvizsgálat $\leq 2,0$ kV A szimbólum nem jelenti azt, hogy a burkolat a közületi burkolatokkal szemben gyakran támasztott magasabb igényeknek is megfelel.
	Komfort osztályba sorolás - LC1 egyszerű
	Komfort osztályba sorolás - LC2 jó
	Komfort osztályba sorolás - LC3 magas
	Komfort osztályba sorolás - LC4 luxus
	Komfort osztályba sorolás - LC5 prestige
	Cfl - s1 fokozat. Nehezen éghető - közületi igényeknek megfelelő. s1 = gyenge füstképzésű
	Dfl - s1 fokozat. Közepesen éghető - közületi igényeknek megfelelő. s1 = gyenge füstképzésű
	Efl – fokozat. Átlagosan éghető - lakóterek követelménye.

	Ffl Nagyon éghető - amikor nincs megfogalmazva tűzzel szembeni elvárás
	Csúszásmentes - DS ha egy burkolat száraz és szennyeződésmentes feltételek mellett kerül alkalmazásra és a dinamikus súrlódási együtthatója kisebb, mint $\leq 0,30$
	CE-jel minden terméken, ill. csomagoláson kötelező feltüntetni.